

Produkt spesifikasjon:



Denne produktspesifikasjonen er den tekniske instruksjonen og utfyller kravene i FPA (rammeinnkjøpsavtale) med spesiell oppmerksomhet til vedlegg 2.1. Produkt- og kvalitetskrav for fersk frukt og grønnsaker

Produkt og kvalitet:	Coop NO
Produkt:	Hodekål (Hvitkål)
Pakke og salgs enhet, nettovekt:	13 kg løsvekt
Kasse:	Ifco BLL 6416 eller 6418
Opprinnelse	Norsk
Merkevare:	
Sorter:	
Salgs-periode	Følger produksjonsplan
Minimum standard hvis ikke annet er spesifisert:	
Kvalitet	Klasse 1
Størrelse	Min. 0,65kg - Max. 2,1kg
Størrelse toleranse	Max 10% kan størrelsesavvik ihht spesifikasjonen
Form:	Karakteristisk kål form
Farge:	Karakteristisk frisk lys grønn og hvit.
Andre visuelle/synlige aspekter:	Frisk, fast, kompakt og ren
Trykk, kg/cm2:	
Smak:	Karakteristisk kålsmak
Brix:	
Sukker/Syre forhold:	
Interne kvalitets aspekt	
Detaljerte spesifikasjoner:	Hodekål skal ha tett knyttede, tunge hoder med glatte ytterblader. Kålhodet skal være helt og jevnfarget, uten sår og revner. Bladene skal være flekkfrie, sprø og saftige og ha en frisk farge. Stokken skal være avskåret tett under bladfestet. Kålen skal være fri for jord og insekter.
Maks avvik tillatt av totale ordren/partiet:	Coop NO
Stabile avvik "defekt":	10% - Overfladiske små skader / misdannelser som små fargenyanser og små kutt
Ustabile avvik:	5% - Sorteringsskader, fargefeil, misdannelser, jordrester etc.
Kritiske avvik:	1% - Sopp eller bakterieskader som råte og mugg. Pestesidrester eller skader. Kuldeskader, invendig nekrose, store misdannelser, etc.
Total % avvik tillatt:	Max 10%
Temperaturer (Varen skal alltid være nedkjølt til riktig temperatur)	
Laste temp	3°C +/-2
Transport temp:	3°C +/-2
Lossing/lager temp	3°C +/-2
Holdbarhet:	
Holdbarhet i antall dager etter ankomst	20 dager etter første ankomststed, gitt normale forhold og avtalt korrekt temperatur.
Produksjon, høsting og pakking:	
Sertifikater for produsent og pakkerier	Godkjent av KSL matmerk
Rester av plantevernmidler	Tillatt rest i henhold til norsk lovgivning. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/grenseverdier_for_plantevernm Hvis det er risiko for bruk av mer enn 5 plantevernmidler skal dette informeres om fra leverandør i forkant til Coop Norge SA. Produsent har meldt fra til Coop SA at det benyttes opptil 10 plantevernmidler.
Analyser	Leverandør er forpliktet til enhver tid å kunne dokumentere at Coop Norge SA sine produkt-/kvalitetsspesifikasjoner og reglement er overholdt. Produsent er ansvarlige for å kunne dokumentere at deres produkter er trygge og fyller krav og lovverk. Produsent må vurdere hvilke analyser det er relevant å foreta (eksempelvis Salmonella, Listeria, Campylobacter, E.coli), gjerne i samråd med lokalt Mattilsyn, og i hvilken frekvens. Akkrediterte analyseresultater skal være tilgjengelige på forespørsel fra Coop Norge SA.
Høsting og pakking	Under normale omstendigheter skal produktet sendes senest 36 timer etter pakking

Pakkekrav

Pakking	Coop NO
Produkt	Hodekål 13kg
F-pakk	kilovare
Kasse type	Ifco BLL 6416 eller 6418
Pakking	Produkt, pakningen og evt øvrig materiell skal være innenform kassens mål.
Krav til emallasjemateriale	Coop NO
Plast og Ifco	Viktig! Skal følge produkt-/pakningsspesikasjon.
Etiketter:	Coop NO
Språk:	Norsk
Salgsenhet	Hodekål løsvekt, har ingen etikett
Kasse-etikett	Produkt navn: Hodekål kg Opprinnelse Vekt: Klasse 1. Pakke dato: Pakket av: produsentnavn og adresse
Lot Nr	Pakke dato i form av lot L-yyddd
Kassemærking	IFCO: I henhold til ifcokrav.
Palletering	Coop NO
Palletype	Plastpall 80x120 NLP
Pool system:	NLP
Maks høyde	1200mm(ink pall)
Palleetikett standard:	GS1 (Se detaljert beskrivelsen i supplier guide)
Palleetikett plassering:	En på kortsiden og en på høyre langsiden
Sikring	5 kasser i høyden med strekkfilm/krympeplast eller 1 runde tape (Clog skal ikke ha krympeplast)
Avgangsmelding	Coop NO
Format:	Sendes innkjøper ved avvik i forhold til bestilling.
Temperatur Logg	(Valgfritt på levering av norsk vare)
Type:	
Antall pr lastning:	



Utvidet spesifikasjon ustabile avvik

Ustabile avvik

Feil må ikke overstige 5%



